



UYGULAMA

Yüksek performanslı geniş açılı
LED yol aydınlatma.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gövde ve kapak alüminyum enjeksiyon,
Paslanmaz çelik vida ve elemanları.
5mm güvenli temperli cam.
Silikon cam ve kapak contası.
Çelikten imal edilmiş 0° - 80° ayarlanabilir
montaj konsolu.
Elektrostatik toz boya.
Asimetrik lens açıları
Renk standardı MT-X6-23
opsiyonel RAL kodları.
LED güç kaynağı,
Giriş 100 – 305V AC 50 / 60 Hz
Güç faktörü tam yükte > 90%
6kV yıldırım koruma (standart)
10kV yıldırım koruma (opsiyonel)
DALI kontrol (opsiyonel)
0-10V / 1-10V kontrol (opsiyonel)
Güvenlik koruması klas I
Armatür koruma sınıfı IP66
Darbe dayanımı IK08
Çalışma sıcaklığı -25°C / +55°C
Statik rüzgar alanı: 0,32m²
Ağırlık: 11,34 kg
Gonyofotometrik ölçümleri ile
Avrupa standartlarına uygun.
EN 60598 ve CE sertifikalı,
CE -- Uygunluk işareti.

LAMBA (Led modül)

Modül bağlantı gücü (watt) 90W
Armatür bağlantı gücü (watt) 100W
Nominal sıcaklık $t^a = 25^{\circ}C$
Çevre sıcaklığı $t^a \text{ max} = 35^{\circ}C$
Güç düştüğünde, çalışma çevre sıcaklığı
minimum : 55 °C

Naturel Beyaz (NW)

Modül kod numarası 15S212240NC-64
Renk sıcaklığı 4000K
Renkssel geri verim $R^a > 80$
Modül ışık akısı 14000 lm
Armatür ışık akısı 10710 lm
Armatür ışık verimliliği 119 lm / W

Sıcak Beyaz (WW)

Modül kod numarası 15S212240NC-64
Renk sıcaklığı 3000K
Renkssel geri verim $R^a > 80$
Modül ışık akısı 13800 lm
Armatür ışık akısı 10350 lm
Armatür ışık verimliliği 115 lm / W

Standart renk sıcaklığı 4000K

Talep üzerine 3000K olarak üretilebilir.

Aksesuarlar

Montaj Konsolu

20° / 40° / 60° / 80°



BAYLED TEKNOLOJİ A.Ş.

Ahi Evran Mah. 225. Cad. No:84
06935, Sincan ANKARA / TÜRKİYE
T: +90 312 395 76 35
F: +90 312 395 73 65
info@bayled.com.tr

Bayled Tüm hakları saklıdır.

Haber vermeden ürün üzerinde değişiklik
yapma hakkımız saklıdır.
Yayın tarihi: 03.05.2016
Güncel versiyona www.bayled.com.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
Bayled bir Baytaş group markasıdır.