



UYGULAMA

Yüksek performanslı dar ve geniş açılı LED yere gömme.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gövde ve kapak alüminyum enjeksiyon,
Paslanmaz çelik vida ve elemanları.

6mm güvenli temperli cam.

Silikon kapak contası.

Plastikten imal edilmiş montaj konsolu.

Elektrostatik toz boya.

Lens açıları 8°- 25°- 45°- 60°

Renk standardı 7040

opsiyonel RAL kodları.

LED güç kaynağı,

Giriş 110 – 240V AC 50 / 60 Hz

Güç faktörü tam yükte > 90%

DALI kontrol ünitesi (opsiyonel)

0-10V / 1-10V kontrol edilebilir (opsiyonel)

Güvenlik koruması klas I

Armatür koruma sınıfı IP67

Darbe dayanımı IK09

Çalışma sıcaklığı -25°C / +55°C

Ağırlık: 2,95 kg

Gonyofotometrik ölçümleri ile

Avrupa standartlarına uygun.

EN 60598 ve CE sertifikalı.

CE -- Uygunluk işareti

LAMBA (Led modül)

Modül bağlantı gücü (watt) 6W

Armatür bağlantı gücü (watt) 12W

Nominal sıcaklık $t^a = 25^{\circ}\text{C}$

Çevre sıcaklığı $t^a \text{ max} = 35^{\circ}\text{C}$

Güç düştüğünde, çalışma çevre sıcaklığı
minumum : 55 °C

Naturel Beyaz (NW)

Modül kod numarası 10L50460NF-6

Renk sıcaklığı 4000K

Renksel geri verim $R^a > 80$

Modül ışık akısı 870 lm

Armatür ışık akısı 690 lm

Armatür ışık verimliliği 115 lm / W

Sıcak Beyaz (WW)

Modül kod numarası 10L50460NF-6

Renk sıcaklığı 3000K

Renksel geri verim $R^a > 80$

Modül ışık akısı 840 lm

Armatür ışık akısı 660 lm

Armatür ışık verimliliği 110 lm / W

Standart renk sıcaklığı 4000K

Talep üzerine 3000K olarak üretilebilir.