



UYGULAMA

Yüksek performanslı dar ve geniş açılı LED projektör.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gövde ve kapak alüminyum enjeksiyon, Paslanmaz çelik vida ve elemanları.

5mm güvenli temperli cam.

Silikon cam ve kapak contası.

Çelikten imal edilmiş 180° ayarlanabilir montaj konsolu.

Elektrostatik toz boya.

Lens açıları 40° - 60° - 90° - 30°x50°

Renk standardı MT-X6-23

opsiyonel RAL kodları.

LED güç kaynağı,

Giriş 100 – 305V AC 50 / 60 Hz

Güç faktörü tam yükte > 90%

6kV yıldırım koruma.

DALI kontrol (opsiyonel)

0-10V / 1-10V kontrol (opsiyonel)

Güvenlik koruması klas I

Armatür koruma sınıfı IP66

Darbe dayanımı IK09

Çalışma sıcaklığı -25°C / +55°C

Statik rüzgar alanı: 0,38m²

Ağırlık: 14,86 kg

Gonyofotometrik ölçümleri ile

Avrupa standartlarına uygun.

EN 60598 ve CE sertifikalı,

CE -- Uygunluk işareti.

LAMBA (Led modül)

Modül bağlantı gücü (watt) 175W

Armatür bağlantı gücü (watt) 185W

Nominal sıcaklık t^a = 25 °C

Çevre sıcaklığı t^a max = 35 °C

Güç düştüğünde, çalışma çevre sıcaklığı minimum : 55 °C

Naturel Beyaz (NW)

Modül kod numarası 15S234362NC2-336

Renk sıcaklığı 4000K

Renkssel geri verim R^a>80

Modül ışık akısı 25900 lm

Armatür ışık akısı 19250 lm

Armatür ışık verimliliği 110 lm / W

Sıcak Beyaz (WW)

Modül kod numarası 15S234362NC2-336

Renk sıcaklığı 3000K

Renkssel geri verim R^a>80

Modül ışık akısı 25530 lm

Armatür ışık akısı 18900 lm

Armatür ışık verimliliği 108 lm / W

Standart renk sıcaklığı 4000K

Talep üzerine 3000K olarak üretilebilir.

Aksesuarlar,

Kamaşmayı önleyici difüzör.

Açısı: 0° / 45° / 65°



BAYLED TEKNOLOJİ A.Ş.

Ahi Evran Mah. 225. Cad. No:84

06935, Sincan ANKARA / TÜRKİYE

T: +90 312 395 76 35

F: +90 312 395 73 65

info@bayled.com.tr

Bayled Tüm hakları saklıdır.

Haber vermeden ürün üzerinde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Yayın tarihi: 03.05.2016

Güncel versiyona www.bayled.com.tr

adresinden ulaşabilirsiniz.

Bayled bir Baytaş group markasıdır.