



UYGULAMA

Yüksek performanslı dar ve geniş açılı LED yüksek tavan.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gövde ve kapak alüminyum enjeksiyon,
Paslanmaz çelik vida ve elemanları.
5mm güvenli temperli cam.
Silikon kapak contası.
Elektrostatik toz boya.
Lens açıları 40° - 60° - 90°
Renk standardı MT-X6-23
opsiyonel RAL kodları.
LED güç kaynağı,
Giriş 100 – 305V AC 50 / 60 Hz
Güç faktörü tam yükte > 90%
6kV yıldırım koruma
DALI kontrol ünitesi (opsiyonel)
0-10V / 1-10V kontrol edilebilir (opsiyonel)
Güvenlik koruması klas I
Armatür koruma sınıfı IP66
Darbe dayanımı IK09
Çalışma sıcaklığı -25°C / +55°C
Statik rüzgar alanı: 0,12m2
Ağırlık: 9 kg
Gonyofotometrik ölçümleri ile
Avrupa standartlarına uygun.
EN 60598 ve CE sertifikalı.
CE -- Uygunluk işareti.

LAMBA (Led modül)

Modül bağlantı gücü (watt) 230W
Armatür bağlantı gücü (watt) 240W
Nominal sıcaklık $t^a = 25^{\circ}C$
Çevre sıcaklığı $t^a \text{ max} = 35^{\circ}C$
Güç düştüğünde, çalışma çevre sıcaklığı
minumum : 55 °C

Naturel Beyaz (NW)

Modül kod numarası 15L228212NC-192
Renk sıcaklığı 4000K
Renkssel geri verim $R^a > 80$
Modül ışık akısı 33600 lm
Armatür ışık akısı 25300 lm
Armatür ışık verimliliği 110 lm / W

Sıcak Beyaz (WW)

Modül kod numarası 15L228212NC-192
Renk sıcaklığı 3000K
Renkssel geri verim $R^a > 80$
Modül ışık akısı 33120lm
Armatür ışık akısı 24840lm
Armatür ışık verimliliği 108 lm / W

Standart renk sıcaklığı 4000K

Talep üzerine 3000K olarak üretilebilir.

Aksesuarlar

Kamaşmayı önleyici difüzör.

