


Müşterinin adı/adresi : Customer name/address	BAYTAŞ AYDINLATMA Ahi Evran Mah. 225. Cad. No:84 Sincan / ANKARA	
Müşteri Logosu/Markası: Trade Mark:		
Numune Numarası : Sample No.:	S23T011/0403/008-02/01-03/N18	
Numunenin adı ve tanımı : Name and identity of test item	BAYLED COLUMN SERIES 80W-3K-80Ra Kentsel Aydınlatma Armatürü-Urban Lighting Luminaire	
Numunenin kabul tarihi : The date of receipt of test item	25.04.2023	
Deneyin yapıldığı tarih : Date of test	26.04.2023	
Rapor Yayın Tarihi: Report release date	27.04.2023	
Rapor onay tarihi: Report approval date	27.04.2023	
Raporun sayfa sayısı : Number of pages of the Report	16	
Test Yapan Personel (ad, unvan): Tested by (name, function / signature)	MESUT ELİAĞIR Test Uzmanı (Test Expert)	İmza: 
Deney Raporunu Onaylayan Personel (ad, unvan): Approved by (name, function / signature)	BARIŞ TAÇYILDIZ Laboratuvar Müdürü (Laboratory Manager)	İmza: 

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
(The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.)

Bu rapor; Laboratuvarımıza müşteri tarafından ulaşan numuneye deney ve/veya deneyler uygulanarak elde edilmiştir.
Numune Numarası kısmında belirtilen numune(ler) hariç, müşteriye ait diğer numuneleri kapsamaz.
(This report was prepared after applying test/tests to the sample that are sent to our laboratory by customer.)
(Except for the sample specified in the sample(s) number, note that this report does not involve other samples of the customer.)

* İşaretili deneyler veya akreditasyon numarasının yer almadığı sayfalar, akreditasyon kapsamı dahilinde değildir. (Bkn: Test performans.)
(*signed tests or the papers which have not the accreditation number are not in the scope of accreditation. See: Tests performed)

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

İÇİNDEKİLER

(Contents)

<u>1 Dokümantasyon</u>	<u>Sayfa</u>
(Documentation)	(Page)
1.0 Deneyden Geçirilen Cihazın Özellikleri	3
(Equipment Under Test's)	
1.1 DGC Bileşen Listesi	3
List Of Test Component	
1.2 Ek Bilgi ve Sembollerin Tanımları	4
Ekstra Information and Symbol Definitions	
1.3 Deney Raporunda Kullanılan Sembollerin Tanımları ve Tanımlar	4
(Definition and Definations of Symbols Used in This Test Report)	
1.4 Deney Standartları	5
(Test Standards)	
1.5 Test Ekipman Listesi	5
(List of Test Equipment)	
1.6 Deney Sonuçları ve Koşulları	6-12
(Test Results and Conditions)	
3 Ekler	
(Attachments)	
3.1 DGC'nin Fotoğrafları	13
(Photos of EuT)	
3.2 DGC'nin Bileşenlerinin Fotoğrafları	14-16
(Photos of Eut Components)	

1.0 DENEYDEN GEÇİRİLEN CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

(Equipment Under Test's)

TABLO 1.0

(TABLE 1.0)

DGC Adı	BAYLED COLUMN SERIES 80W-3K-80Ra
(EUT Name)	
Tür/Model	Kentsel Aydınlatma Armatürü
(Type)	Urban Lighting Luminaire
Işık Kaynağı	SAMSUNG- LM281B+ SA
(Light Source)	
Gerilim/Frekansı	220-240V AC / 50-60 Hz
(Ratings)	
Sınıf	SINIF I
(Class)	CLASS I

1.1 DGC Bileşen Listesi

List Of Test Component

TABLO 1.1

(TABLE 1.1)

Kullanılan Bileşen	Sürücü	LED	LED Modül	IP Konnektör	Rakor
(Using Component)	Driver		(LED Module)	(Connector)	(gland)
Markası	MEAN WELL	SAMSUNG	BAYLED	TTAF	ORTAC
(Brand)					
Model	XLG-75-L-AB	LM281B+ SA	002-003	IP68 -40°C ~ +85°C 0.5mm2 ~ 2.5mm2	M16x1,5
(Model)					
Sertifika					
(Certificate)					

Tablo 1.0 ve Tablo 1.1'de ki gereklilikler Müşteri tarafından sağlanmıştır.

The requirements in table 1.0 and table 1.1 are provided by the customer.

1.2 EK BİLGİ

* Feragat beyanı/ Disclaimer:	Deneye girecek ürün "Baytaş Aydınlatma İmalat Proje Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti" tarafından laboratuvara teslim edilmiştir. The product that will enter the experiment has been delivered to the laboratory by "Baytaş Aydınlatma İmalat Proje Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti"
*Karar kuralının açık tanımı/Definition of Decision Rule:	Deneye girecek ürüne karar kuralı uygulanmamıştır. The decision rule for the product to be tested has not been applied.
*Sonuçların teslim alınan numune için geçerli olduğuna dair beyan/ Statement that the results are valid for the sample received:	23T011008N1820/06 no'lu IESNA LM79-08 Deney Raporu 13 ile 16 sayfaları arası fotoğraflar numune için geçerlidir. IESNA LM79-08 Test Report No 23T011008N1820/06 ;valid for the sample from page of 13 and 16.

(*Uygulanabilir/gerekli olduğunda doldurulacak)(* Applicable / to be completed when necessary)

1.3 DENEY RAPORUNDA KULLANILAN SEMBOLLERİN TANIMLARI VE TANIMLAR

(Definition and Definitions of Symbols Used in This Test Report)

DGC - Deneyden geçen cihaz

(EUT-Equipment under test)

Mahfaza- DGC'nin deneye tabi tutulan kısmı

(Enclosure- Applied part of the EUT)

☒ - İşaretili kutu, deney raporunda kullanılan standartları gösterir.

(The marked box indicates that the listed standards are applicable for this report.)

☐ - Boş kutu, deney raporunda kullanılmayan cihaz, standart ve koşulları gösterir.

(The empty square indicates that the listed standards are not applicable for this report.)

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

1.4 Deney Standartları

(Test Standards)

İlgili Standart(lar)

related standart(s)



IESNA LM79-08:2008

1.5 Test Ekipman Listesi

(List of Test Equipment)

Sıra (No)	Cihaz Adı (Equipment Name)	Markası (Brand Name)	Seri No (Serial Number)	Kalibrasyon (Calibration Date)
1	02-ELK	YOKOGOWA	91KC26654	08/2022
2	01-OPT	SENSİNG	GMS-2000	11/2022
3	02-OPT	SENSİNG	SL-300	11/2022
4	15-ELK	GWINSTEK	GEQ142209	08/2022

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

1.6 DENEY SONUÇLARI
TEST RESULTS and CONDITIONS

Ölçülen Güç (Measured Power)	75.770 W
Işık Kaynağı (Light Source)	SAMSUNG- LM281B+ SA
Işık Akısı (Luminous FLux)	8261.74 lm
Etkinlik Faktörü (Efficiency Factor)	109.04 lm/W
Maksimum şiddet açısı Angle Of Maximum Intensity	C=270.0 γ=86.0
Işık Çıkış Oranı (Light Output Ratio)	[C0 180]Left=90 Right=90 [C90 270]Left=90 Right=90
Işık Şiddeti (Luminous Intensity)	105.571 cd (cd/1000lm)
Işık Çıkış Açısı (Light Beam Angle)	C270plane: 354.43°
Güç Faktörü (Power Factor)	0.98 pf



1.7 ORTAM ŞARTLARI ve KOŞULLARI

Sıcaklık Temperature	25.2 °C
Nem Humidity	% 44.2 Rh
Gerilim Voltage	220.270 V
Akım Current	0.348 A
Hava Akş. Air Mvmt.	0 m/sn

Deney Sonucunun Özeti/ Dip Not:
Summary of testing result / Foot note:

-

1.6 DENEY SONUÇLARI
TEST RESULTS and CONDITIONS



C270(Max): ————
C0/C180:
C90/C270: - - - - -

Illuminance at a Distance

Center Beam LUX

Beam Width


V H

2m	0.88 LUX/1000lm	0.0m	0.0m
4m	0.22 LUX/1000lm	0.0m	0.0m
6m	0.10 LUX/1000lm	0.0m	0.0m
8m	0.06 LUX/1000lm	0.0m	0.0m
10m	0.04 LUX/1000lm	0.0m	0.0m
12m	0.02 LUX/1000lm	0.0m	0.0m

Vert.Spread:0.0

Horiz.Spread:0.0


1.6 DENEY SONUÇLARI
TEST RESULTS and CONDITIONS



Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

1.6 DENEY SONUÇLARI
TEST RESULTS and CONDITIONS



IESNA LM79-08 DENEY RAPORU
IESNA LM79-08 TEST REPORT

AB-0678-T

23T011008N1820/06

04-23



1.6 DENEY SONUÇLARI
TEST RESULTS and CONDITIONS

Luminance Table

γ	45	50	55	60	65	70	75	80	85
C0	26238	31609	38116	46391	57498	73616	99814	151137	303186
C45	26238	31609	38116	46391	57498	73616	99814	151137	303186
C90	26238	31609	38116	46391	57498	73616	99814	151137	303186

Glare Table

Glare	Quality	Service Values Illuminance(lx)							
1.15	A	2000	1000	500	≤ 300				
1.5	B		2000	1000	500	≤ 300			
1.85	C			2000	1000	500	≤ 300		
2.2	D				2000	1000	500	≤ 300	
2.55	E					2000	1000	500	≤ 300
		a	b	c	d	e	f	g	h



Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

1.6 DENEY SONUÇLARI

TEST RESULTS and CONDITIONS

Ölçülen Güç (Measured Power)	75.770 W
(x,y) renk koordinatları (x,y) color coordinate	(x;y)=(0.4469,0.4060)
Baskın Dalga Boyu (λd) (Dominant Wavelength(λd))	476 nm
Işık Çıkış Açısı (Light Beam Angle)	C270plane: 86.0°
Renksel Geriverim İndisi(R1-R15) (Colour Rendering Index)(R1-R15)	84,7 Ra
İlişkilendirilmiş Renk Sıcaklığı (Correlated Color Temp.)	2855 K




1.7 ORTAM ŞARTLARI ve KOŞULLARI

Sıcaklık Temperature	25.2 °C
Nem Humidity	% 44.2 Rh
Hava Akş. Air Mvmt.	0 m/sn
Akım (Current)	0.348 A


Deney Sonucunun Özeti/ Dip Not:
Summary of testing result / Foot note:


-

1.6 DENEY SONUÇLARI
TEST RESULTS and CONDITIONS



3.1 DGC'nin Fotoğrafları
(Photos of EUT)

☒ Markalama/Marking plate ☐ Ön/Front ☐ Yan/Side ☐ Arka/Back ☐ İç tarafı/Interior ☐ Bileşenleri/Component ☐ Mahfaza/Enclosure	 Technical specifications and certifications visible on the marking plate: - ISO 9001 CERTIFIED COMPANY - BAYLED www.bayled.eu - CE - MODEL: COLUMN SERIES - LED: SAMSUNG LM281B+ SA - LED COLOUR: WARM WHITE 3000K - CRI: 80 - LED QUANTITY: 768 - WATT: 80 W - INPUT VOLTAGE: 100-240V AC 50-60 Hz - OPERATION TEMPERATURE: -25...+55 C - PRODUCTION DATE: 17.04.2023 - HS CODE: 9405.4239.0000 - MANUFACTURER ADDRESS: Sincan Sanayi Sitesi Ahi Evran Mah. 225. Cad. no:84 - Post Code: 06935 Sincan-Ankara-TÜRKİYE - IP66 - MADE IN TURKEY
--	--


☐ Markalama/Marking plate ☒ Ön/Front ☐ Yan/Side ☐ Arka/Back ☐ İç tarafı/Interior ☐ Bileşenleri/Component ☒ Mahfaza/Enclosure	
---	--

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.


This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

3.1 DGC'nin Fotoğrafları
(Photos of EUT)

- ☐ Markalama/Marking plate
☐ Ön/Front
☒ Yan/Side
☐ Arka/Back
☐ İç tarafı/Interior
☐ Bileşenleri/Component
☒ Mahfaza/Enclosure



- ☐ Markalama/Marking plate
☐ Ön/Front
☐ Yan/Side
☐ Arka/Back
☒ İç tarafı/Interior
☐ Bileşenleri/Component
☒ Mahfaza/Enclosure



IESNA LM79-08 DENEY RAPORU
IESNA LM79-08 TEST REPORT

AB-0678-T

23T011008N1820/06

04-23

3.1 DGC'nin Fotoğrafları
(Photos of EUT)

- ☐ Markalama/Marking
plate
☐ Ön/Front
☐ Yan/Side
☐ Arka/Back
☒ İç tarafı/Interior
☒ Bileşenleri/Component
☐ Mahfaza/Enclosure



- ☐ Markalama/Marking
plate
☐ Ön/Front
☐ Yan/Side
☐ Arka/Back
☒ İç tarafı/Interior
☒ Bileşenleri/Component
☐ Mahfaza/Enclosure



Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

IESNA LM79-08 DENEY RAPORU
IESNA LM79-08 TEST REPORT


AB-0678-T

23T011008N1820/06

04-23

3.1 DGC'nin Fotoğrafları
(Photos of EUT)

- ☐ Markalama/Marking
plate
☐ Ön/Front
☐ Yan/Side
☐ Arka/Back
☐ İç tarafı/Interior
☒ Bileşenleri/Component
☐ Mahfaza/Enclosure



- ☐ Markalama/Marking
plate
☐ Ön/Front
☐ Yan/Side
☐ Arka/Back
☐ İç tarafı/Interior
☒ Bileşenleri/Component
☐ Mahfaza/Enclosure



End of Report

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.